

VOCエクストラクリアー K9560

重量配合表

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOCエクストラクリアー K9560	3	100	71	141	212	283	353	707
VOCハードナー	1	36	25	51	76	101	127	254
5770/5820/5830	5%	6	4	8	12	16	20	40

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOCエクストラクリアー K9560	2.6	100	61	122	183	244	304	609
2K ソフトナー ニュ-5660	0.4	16	10	20	30	40	50	100
VOCハードナー	1	41	25	50	75	101	126	251
5770/5820/5830	5%	6	4	8	12	16	20	39

艶消し(2分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOCエクストラクリアー K9560	1.2	29	22	45	67	89	111	223
2Kスペシャルマット5630	2.8	71	54	109	163	218	272	545
VOCハードナー	1	25	19	39	58	78	97	194
5770/5820/5830	5%	5	4	8	11	15	19	38

艶消し(4分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOCエクストラクリアー K9560	1.5	36	28	55	83	110	138	276
2Kスペシャルマット5630	2.5	64	49	98	147	196	245	490
VOCハードナー	1	25	20	39	59	78	98	195
5770/5820/5830	5%	5	4	8	11	15	19	38

艶消し(5分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOCエクストラクリアー K9560	1.8	43	33	66	99	132	165	329
2Kスペシャルマット5630	2.2	57	44	87	131	174	218	436
VOCハードナー	1	26	20	39	59	79	98	196
5770/5820/5830	5%	5	4	8	12	15	19	38

艶消し(8分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
VOCエクストラクリアー K9560	2.3	56	43	85	128	171	214	427
2Kスペシャルマット5630	1.7	44	34	67	101	134	168	336
VOCハードナー	1	26	20	40	59	79	99	198
5770/5820/5830	5%	5	4	8	12	16	19	39

艶消し塗装はハードナー、シンナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」