

# PRODUCTOS RECOMENDADOS

Verano 2024



Las altas temperaturas del verano hacen que los materiales de pintura se comporten de manera diferente a como lo hacen en las épocas más frías del año. Esto significa que teniendo en cuenta la temperatura y la humedad ambiental haya que elegir un determinado endurecedor o aditivo para obtener los mejores resultados en los trabajos de pintura.

Con el listado adjunto de productos recomendados para estas condiciones típicas del verano, Standox le ofrece la base de un perfecto asesoramiento para sus clientes.

El uso de estos productos ayuda a conseguir una reducción de costes, mejoras en el rendimiento, optimización de tiempos y unos resultados de mayor calidad, lo que se traduce en un incremento de beneficios y productividad.

¡Resultados perfectos todo el año con la calidad Standox!

# PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DE VERANO



ENVASES	Código	Descripción
6 tubos X 50 gr	1250089296	Activador lento BPO azul
6 X 1 LT	4024669793062	Endurecedor VOC 25-30
6 X 1 LT	4024669793024	Endurecedor VOC 30-40
6 X 1 LT	4024669862218	Endurecedor VOC Easy 30-40
6 X 1 LT	4024669793161	Endurecedor Xtreme 4590 Lento
6 X 1 LT	4024669619478	Endurecedor VOC Xtreme 4595 Extra Lento
6 X 1 LT	4024669781397	Diluyente VOC 30-40 Lento
6 X 1 LT	4024669841466	Aditivo VOC 2K SLOW 1 LT 5830
6 X 1 LT	4024669801873	Standohyd Hot and Dry Thinner 8020
3 X 3.5 LT	4024669503043	Standoblue Viscosity Adjuster Slow 8520
6 X 1 LT	4024669503111	Standoblue Color Blend Slow 8580
3 X 5 LT	4024669801880	Agua Desmineralizada 8000
3 X 5 LT	4024669952063	Standofleet Endurecedor 2K HS 4130 lento
3 X 5 LT	4024669953275	Standofleet Diluyente 2K 5130 lento
6 X 1 LT	402669861921	Resina Standoblue Mix 192 Special additive Slow
6 X 1 LT	402669861938	Resina Standoblue Mix 193 Transparent Slow
6 X 1 LT	402669861952	Resina Standoblue Mix 195 Additive Slow
6 X 1 LT	4024669631678	Standocryl 2k Perfor. 5880 Additive Slow, para Barniz K9590



**MEZCLA VOL 2:1      VIDA MEZCLA A 20°C : 30-60 min**

CONDICIONES DE SECADO	10-20 °C	20-30 °C	>30 °C
H.R. <25%	4570	4580	4590
H.R. 25-50%	4570 - 4580	4580 – 4590	4590 - 4595
H.R. >50%	4580	4590	4595

- Activador lento BPO - tapón azul 50 grs (\*Masillas)
- Endurecedor VOC 25-30 (\*Barnices y Aparejos)
- Endurecedor VOC 30-40 (\*Barnices)

\* *Uso principal recomendado*



- Endurecedor VOC Easy Slow 30-40(\*Barniz VOC Easy K9510)
- Endurecedor Xtreme Lento 4590 (\*Barniz Xtreme K9600)
- Endurecedor Xtreme Extra Lento 4595 (\*Barniz Xtreme K9600)

\* *Usa principal recomendado*



- Diluyente VOC 30-40 Slow (\*Barnices)



- Aditivo 2K VOC Slow 5830 (\*Barnices Xtra K9560 y 2K VOC K9550)



- Standohyd Plus Hot and dry thinner 8020 (\*Standohyd)

\* *Uso principal recomendado*



- Diluyente VOC 30-40 Slow (\*Barnices)



- Aditivo 1K VOC Slow 5880 (\*Barniz K9590)



\* *Uso principal recomendado*





- Standoblue Viscosity adjuster Slow 8520 (\*Standoblue)
- Standoblue Color Blend Slow 8580 (\*Standoblue)
- Agua desmineralizada 8000 (\*Standoblue Y Standohyd)
- \* *Usa principal recomendado*



- Resinas para baja humedad
- Standoblue© Mix 192 Special additive slow
- Standoblue© Mix 193 Transparent slow
- Standoblue© Mix 195 Additive slow



- Standofleet Endurecedor 2K Slow 4130 (\*Acabados)



- Standofleet Diluyente 2K Slow 5130 (\*Acabados)





**The Art of Refinishing.**